

3Gワイヤレス パーソナルトラッカー端末



MT90G



3G ネットワーク
全帯域世界的ローミング

76g
携えるデザイン

双方コール
両方通話

IP65
耐水性

180時
最大待機時間

3G 全帯域世界的ローミング
3G/2Gオートスイッチ

ポータブルデザイン
小さくて精巧です。

双方コール/受ける
内蔵マイクとスピーカー、両方通話と受けることができます。

IP65 耐水性
専門設計は安定な性能操作を保障します。

180時最大待機時間
取り外しできるリチウム電池は著しい効率的パワーを確保します。

利用シーン



キッズ見守り



徘徊老人見守り



ビジネス車両追跡



コンテナ追跡

仕様

項目	仕様
サイズ	77mm *47mm *20mm
重量	76g
充電電圧	Mirco USB充電ポート、DC4.2V-5.5V/400 mA
リチウム電池	1100mAh/3.7V 交換可能リチウム電池(Nokia BL-5C互換性があります)
電気消費量	60mA (スタンバイ時)、5mA(スリープ時)
動作温度	-20°C~55°C
動作湿度	5%~95%
動作時間	省電力モードで180時間、普通モードで20時間(定位/10分)
LED インジケーター	インジケーター2個、パワー、GSMとGPS状態を表示します。
ボタン/スイッチ	ボタン/スイッチ5個
マイク/拡声器	内蔵マイクと拡声器
メモリー	8MB バイト(130,000 GPS ログ, 8,000 GPRS/HSPA+ キャッシュ, 256 SMS キャッシュ)
センサー	3D 加速度センサー
GSM周波帯	クワタバンド850/900/1800/1900MHz
WCDMA周波帯	MT90G : 800/850/900/1900/2100 Mhz (グローバル)
	MT90G-A : 850/1900 Mhz (アメリカ)
	MT90G-E : 900/2100 Mhz (ヨーロッパとアジア)
	MT90G-AU : 850/900/2100 Mhz (オーストラリア)
	MT90G-JP : 800/900/2100 Mhz (日本)
GPS位置精度	2.5m

部品

MT90G トラッカー	電池1個	USB ケーブル	充電器
ドライバー	ストラップ(オレンジ)	MT90G ユーザーガイド(CD付)	

証明書

     

お問合せ

Tel : 046-235-1121 メール : info@ekmax.com
 Fax : 046-235-1181 Web : www.ekmax.com

住所 : 〒243-0423 神奈川県海老名市今里2丁目5番12号

